Canon

数字电影镜头

CN-R14mm T3.1 L F

CN-R20mm T1.5 L F

CN-R24mm T1.5 L F

CN-R35mm T1.5 L F

CN-R50mm T1.3 L F

CN-R85mm T1.3 L F

CN-R135mm T2.2 L F

使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅(保留备用)。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

CHI

规格

	CN-R14mm T3.1 L F			CN-R20mm T1.5 L F		
镜头卡口	RF			RF		
焦距	14mm			20mm		
最大孔径 (T 值)	1 : 3.1			1 : 1.5		
光圈叶片	11			11		
成像圈	φ43.3mm			φ43.3mm		
宽高比	1.5 : 1	1.78 : 1	1.9 : 1	1.5 : 1	1.78 : 1	1.9 : 1
成像圈 (水平 × 垂直)	36 x 24mm	24.6 x 13.8mm	26.2 x 13.8mm	36 x 24mm	24.6 x 13.8mm	26.2 x 13.8mm
视角 (水平 / 垂直)	104.3° / 81.2°	82.6° / 52.5°	86.2° / 52.5°	84.0° / 61.9°	63.2° / 38.1°	66.4° / 38.1°
最小物距 (M.O.D.) [从图像传感器起]	0.2m (8")			0.3m (12")		
最小物距的物体尺寸 (水平 × 垂直)	24.8 x 16.5cm	16.9 x 9.5cm	18.0 x 9.5cm	33.8 x 22.5cm	23.1 x 13.0cm	24.6 x 13.0cm
前部直径	φ114mm			φ114mm		
滤镜尺寸	—*			φ105mm P1.0		
外形尺寸 (宽 × 高 × 长)	约 118.4 x 118.4 x 118.0mm			约 118.4 x 118.4 x 125.5mm		
重量	约 1.3kg			约 1.4kg		

- 可以与本镜头配合使用多种兼容 φ15 mm 和 φ19 mm 支撑棒系统的专业摄像机附件。
- 本镜头兼容具有 35mm 全片幅、Super 35mm、APS-C 和 APS-H 图像感应器的相机。安装在图像尺寸不同的相机上时，视角会发生变化。

* CN-R14mm T3.1 L F 不能安装滤光镜。

	CN-R24mm T1.5 L F			CN-R35mm T1.5 L F		
镜头卡口	RF			RF		
焦距	24mm			35mm		
最大孔径 (T 值)	1 : 1.5			1 : 1.5		
光圈叶片	11			11		
成像圈	φ43.3mm			φ43.3mm		
宽高比	1.5 : 1	1.78 : 1	1.9 : 1	1.5 : 1	1.78 : 1	1.9 : 1
成像圈 (水平 × 垂直)	36 x 24mm	24.6 x 13.8mm	26.2 x 13.8mm	36 x 24mm	24.6 x 13.8mm	26.2 x 13.8mm
视角 (水平 / 垂直)	73.7° / 53.1°	54.3° / 32.1°	57.3° / 32.1°	54.4° / 37.8°	38.7° / 22.3°	41.0° / 22.3°
最小物距 (M.O.D.) [从图像传感器起]	0.3m (12")			0.3m (12")		
最小物距的物体尺寸 (水平 × 垂直)	28.8 x 19.2cm	19.7 x 11.0cm	21.0 x 11.0cm	20.1 x 13.4cm	13.7 x 7.7cm	14.6 x 7.7cm
前部直径	φ114mm			φ114mm		
滤镜尺寸	φ105mm P1.0			φ105mm P1.0		
外形尺寸 (宽 × 高 × 长)	约 118.4 x 118.4 x 125.5mm			约 118.4 x 118.4 x 125.5mm		
重量	约 1.3kg			约 1.3kg		

- 可以与本镜头配合使用多种兼容 φ15 mm 和 φ19 mm 支撑棒系统的专业摄像机附件。
- 本镜头兼容具有 35mm 全片幅、Super 35mm、APS-C 和 APS-H 图像感应器的相机。安装在图像尺寸不同的相机上时，视角会发生变化。

	CN-R50mm T1.3 L F			CN-R85mm T1.3 L F		
镜头卡口	RF			RF		
焦距	50mm			85mm		
最大孔径 (T 值)	1 : 1.3			1 : 1.3		
光圈叶片	11			11		
成像圈	φ43.3mm			φ43.3mm		
宽高比	1.5 : 1	1.78 : 1	1.9 : 1	1.5 : 1	1.78 : 1	1.9 : 1
成像圈 (水平 × 垂直)	36 x 24mm	24.6 x 13.8mm	26.2 x 13.8mm	36 x 24mm	24.6 x 13.8mm	26.2 x 13.8mm
视角 (水平 / 垂直)	39.6° / 27.0°	27.6° / 15.7°	29.4° / 15.7°	23.9° / 16.1°	16.5° / 9.3°	17.5° / 9.3°
最小物距 (M.O.D.) [从图像传感器起]	0.45m (18")			0.95m (3'2")		
最小物距的物体尺寸 (水平 × 垂直)	24.9 x 16.6cm	17.0 x 9.5cm	18.1 x 9.5cm	34.3 x 22.9cm	23.4 x 13.1cm	25.0 x 13.1cm
前部直径	φ114mm			φ114mm		
滤镜尺寸	φ105mm P1.0			φ105mm P1.0		
外形尺寸 (宽 × 高 × 长)	约 118.4 x 118.4 x 125.5mm			约 118.4 x 118.4 x 125.5mm		
重量	约 1.2kg			约 1.5kg		

- 可以与本镜头配合使用多种兼容 φ15 mm 和 φ19 mm 支撑棒系统的专业摄像机附件。
- 本镜头兼容具有 35mm 全片幅、Super 35mm、APS-C 和 APS-H 图像感应器的相机。安装在图像尺寸不同的相机上时，视角会发生变化。

CN-R135mm T2.2 L F			
镜头卡口	RF		
焦距	135mm		
最大孔径 (T 值)	1 : 2.2		
光圈叶片	11		
成像圈	φ43.3mm		
宽高比	1.5 : 1	1.78 : 1	1.9 : 1
成像圈 (水平 × 垂直)	36 x 24mm	24.6 x 13.8mm	26.2 x 13.8mm
视角 (水平 / 垂直)	15.2° / 10.2°	10.4° / 5.9°	11.1° / 5.9°
最小物距 (M.O.D.) [从图像传感器起]	1m (3'4")		
最小物距的物体尺寸 (水平 × 垂直)	21.1 x 14.1cm	14.4 x 8.1cm	15.4 x 8.1cm
前部直径	φ114mm		
滤镜尺寸	φ105mm P1.0		
外形尺寸 (宽 × 高 × 长)	约 118.4 x 118.4 x 139.6mm		
重量	约 1.5kg		

- 可以与本镜头配合使用多种兼容 φ15 mm 和 φ19 mm 支撑棒系统的专业摄像机附件。
- 本镜头兼容具有 35mm 全片幅、Super 35mm、APS-C 和 APS-H 图像感应器的相机。安装在图像尺寸不同的相机上时，视角会发生变化。