

LCOS プロジェクター WX6000

■製品概要

本機は、0.7 型反射型液晶パネル(LCOS)を採用した 3 板 LCOS プロジェクターです。

ビデオ映像はもちろん WXGA+サイズ(1,440ドット×900ドット)までのデータ映像が投写可能です。

* 本製品は「投写レンズ」を別売り品としています。設置場所やシステムに合わせ、最適な投写レンズを選んでお買い求め下さい。

■製品仕様(仕様および外観は、部品の変更や製造上の理由により予告なく変更することがあります。)

使 用 電 力	AC100～240 V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	435W、スタンバイ:1.7W/スタンバイ(LAN-off):0.35W
映 像 素 子	0.70 型 LCOS パネル(アスペクト比 16:10)
投 写 レ ン ズ	画素数:1,296,000 画素(1,440ドット×900ドット、WXGA+) 別売品 * 本機にはレンズを付属しておりません。 <標準ズームレンズ(RS-IL01ST)> レンズ構成:11 群 14 枚、F 値:1.89～2.65、焦点距離:23.0～34.5mm、投写距離範囲:1.3～29.7m、100 型投写距離:3.3～4.9m、ズーム比:1.5×(電動)、フォーカス:電動 <長焦点ズームレンズ(RS-IL02LZ)> レンズ構成:11 群 15 枚、F 値:1.99～2.83、焦点距離:34.0～57.7mm、投写距離範囲:1.9～49.7m、100 型投写距離:4.8～8.3m、ズーム比:1.7×(電動)、フォーカス:電動 <固定短焦点レンズ(RS-IL03WF)> レンズ構成:11 群 14 枚、F 値:2.0、焦点距離:12.8mm、投写距離範囲:0.7～5.3m、100 型投写距離:1.77m、ズーム比:1.0×、フォーカス:電動 <超長焦点ズームレンズ(RS-IL04UL)> レンズ構成:11 群 16 枚、F 値:2.34～2.81、焦点距離:53.6～105.6mm、投写距離範囲:4.8～91.3m、100 型投写距離:7.8～15.3m、ズーム比:1.95×(電動)、フォーカス:電動 <短焦点ズームレンズ(RS-IL05WZ)> レンズ構成:11 群 15 枚、F 値:2.09～2.34、焦点距離:15.56～23.44mm、投写距離範囲:0.9～19.9m、100 型投写距離:2.2～3.2m、ズーム比:1.5×(電動)、フォーカス:電動 330-NSHA ランプ(出力 336W) 40 型(0.86m×0.54m)～600 型(12.9m×8.1m) (16:10)
光 源 ラ ン プ	5700lm
投 写 映 像 サ イ ズ	88%
光 出 力	1000:1(全白/全黒)
周 辺 光 量 比	UXGA～VGA
コ ン ト ラ ス ト 比	DVI 入力時(デジタル PC): (水平)31KHz～75KHz (垂直)50Hz～60Hz (ドットクロック)162MHz 以下 HDMI 入力時(デジタル PC): (水平)31KHz～75KHz (垂直)59Hz～60Hz (ドットクロック)162MHz 以下 HDMI 入力時(デジタルビデオ): (水平)31.469KHz (垂直)59.940Hz [480p] (水平)31.250KHz (垂直)50.000Hz [576p] (水平)37.500KHz/45.000KHz (垂直)50.000Hz/60.000Hz [720p] (水平)56.250KHz/67.500KHz (垂直)50.000Hz/60.000Hz [1080i] (水平)56.250KHz/67.500KHz (垂直)50.000Hz/60.000Hz [1080p] アナログ RGB 入力時: (水平)31KHz～75KHz (垂直)50Hz～60Hz (ドットクロック)162MHz 以下 コンポーネントビデオ入力時: (水平)15.734KHz (垂直)59.940Hz [480i] (水平)31.469KHz (垂直)59.940Hz [480p] (水平)15.625KHz (垂直)50.000Hz [576i] (水平)31.250KHz (垂直)50.000Hz [576p] (水平)37.500KHz/45.000KHz (垂直)50.000Hz/60.000Hz [720p] (水平)28.125KHz/33.750KHz (垂直)50.000Hz/60.000Hz [1080i] (水平)56.250KHz/67.500KHz (垂直)50.000Hz/60.000Hz [1080p]
入 力 信 号 解 像 度	標準ズームレンズ、長焦点ズームレンズ、超長焦点ズームレンズ、短焦点ズームレンズ:スクリーンセンターより上+55%～下+15%、左 10%～右 10% 固定短焦点レンズ:スクリーンセンターより上+5%～下+5%、左 2%～右 2% V±20°、H±20° フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き
対 応 走 査 周 波 数	<映像信号> アナログ PC 入力: UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA デジタル PC 入力: UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA デジタルビデオ入力: 1080P/1080i/720p/576p/480p コンポーネントビデオ入力: 1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/480i <接続端子> DVI-I: デジタル PC 入力 HDMI: HDMI ミニジャック (音声信号付き) ミニ D-sub 15: アナログ PC/コンポーネントビデオ 入力 ミニジャック x4: 音声入力 x2、音声出力 x1、ワイヤードリモコン接続 x1 Dsub9: RS-232C 接続 RJ-45: 100BASE-TX / 10BASE-T PJ リンク対応
光 源 ラ ン プ	
投 写 映 像 サ イ ズ	
光 出 力	
周 辺 光 量 比	
コ ン ト ラ ス ト 比	
入 力 信 号 解 像 度	
対 応 走 査 周 波 数	
レ ン ズ シ フ ト 機 能	
キ ー ス ト ーン 補 正 範 囲	
設 置 方 法	
映 像 信 号 ・ 接 続 端 子	


* 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に沿って記載しています。測定方法、測定条件については附属書に基づいています。

外 外 質 環 付 属 リ モ コ ン	形 寸 境 条 リ モ コ ン	装 法 量 件	樹脂成形品
			横幅 380mm 高さ 170mm(脚最小时) 奥行き 430mm(レンズを含まず)
			約 8.5kg(投写レンズ含まず)※
			使用環境:5℃～35℃
			保存環境:-10℃～60℃(非結露)、5%RH～90%RH
			使用電源:DC 3V(単 3 形乾電池 2 個)
			操作距離(ワイヤレス時):約 8m(受信部正面±25°)、4 チャンネル対応


※平均値です。各製品で異なる場合があります。

付属品 ●電源コード・・・1本 ●コンピューター接続ケーブル(ミニ Dsub15-ミニ Dsub15)・・・1個
 ●ワイヤード対応リモコン・・・1個 ●単 3 形電池・・・2個
 別売品 ●天つり金具(RS-CL11) ●天つりパイプ[400-600mm](RS-CL08) ●天つりパイプ[600-1000mm](RS-CL09)
 交換部品 ●交換用ランプ[交換推奨時間※:3000h](RS-LP06) ●交換エアフィルター(RS-FL01)
 ※ 50%の残存率があり、かつ 50%の照度維持率を保持できる時間。

■外形寸法図(注)この図面は正確な縮尺ではありません。(単位 mm)






<側面端子部>




	端子	信号
映像入力	① ミニ Dsub15	アナログ PC/コンポーネントビデオ
	② DVI-I	アナログ PC/デジタル PC
	③ HDMI	HDMI(音声信号付き、Deep color 対応)
音声入力	④ ミニジャック	ステレオ音声:映像入力①に対応
	⑤ ミニジャック	ステレオ音声:映像入力③に対応
音声出力	⑥ ミニジャック	ステレオ音声
制御	⑦ Dsub9	RS-232C 接続
	⑧ RJ-45	100BASE-TX/10BASE-T
	⑨ ミニジャック	ワイヤードリモコン接続

■各部名称



■ 投写関係寸法図



(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

<お願い>

- 工事にあたっては専門技術者が行って下さい。
- 天つり設置する場合は、専用の取り付け金具をご使用下さい。また、ゆれ・落下防止のため、プロジェクターに付属のワイヤーを、天つり金具と天井の間に張って頂くをお願いします。

■ 投写レンズごとの投写距離

下記計算式にて投写距離を求めて下さい。

○画面アスペクト比 16:10 時

投写レンズ品番	投写距離(L) 計算式	
標準ズームレンズ (RS-IL01ST)	ワイド端	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - 0.4442) \div 30.2662$
	テレ端	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - 0.2962) \div 20.1775$
長焦点ズームレンズ (RS-IL02LZ)	ワイド端	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - 0.8473) \div 20.4742$
	テレ端	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - 0.5124) \div 12.0511$
固定短焦点レンズ (RS-IL03WF)	(固定)	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - (-0.2699)) \div 56.6274$
超長焦点ズームレンズ (RS-IL04UL)	ワイド端	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - (-1.6418)) \div 12.9672$
	テレ端	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - (-0.8261)) \div 6.5793$
短焦点ズームレンズ (RS-IL05WZ)	ワイド端	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - 0.0453) \div 45.2489$
	テレ端	$L(m) = (\text{投写画面サイズ[型]} - (-0.0201)) \div 30.1811$

※上記の計算式で求められる値には若干の誤差があります。

■ 投写レンズごとの投写距離

(単位:m)

映像サイズ(16:10)			投写距離(L)[スクリーン～レンズ先端まで]									
型	幅	高さ	標準ズームレンズ (RS-IL01ST)		長焦点ズームレンズ (RS-IL02LZ)		固定短焦点レンズ (RS-IL03WF)	超長焦点ズームレン ズ(RS-IL04UL)		短焦点ズームレンズ (RS-IL05WZ)		
			W 端	T 端	W 端	T 端		W 端	T 端	W 端	T 端	
40	0.9	0.5	1.3	2.0	1.9	3.3	0.71	－	－	0.9	1.3	
45	1.0	0.6	1.5	2.2	2.2	3.7	0.80	－	－	1.0	1.5	
50	1.1	0.7	1.6	2.5	2.4	4.1	0.89	－	－	1.1	1.7	
55	1.2	0.7	1.8	2.7	2.6	4.5	0.98	－	－	1.2	1.8	
60	1.3	0.8	2.0	3.0	2.9	4.9	1.06	4.8	9.2	1.3	2.0	
65	1.4	0.9	2.1	3.2	3.1	5.4	1.15	5.1	10.0	1.4	2.2	
70	1.5	0.9	2.3	3.5	3.4	5.8	1.24	5.5	10.8	1.5	2.3	
75	1.6	1.0	2.5	3.7	3.6	6.2	1.33	5.9	11.5	1.7	2.5	
80	1.7	1.1	2.6	4.0	3.9	6.6	1.42	6.3	12.3	1.8	2.7	
85	1.8	1.1	2.8	4.2	4.1	7.0	1.51	6.7	13.0	1.9	2.8	
90	1.9	1.2	3.0	4.4	4.4	7.4	1.59	7.1	13.8	2.0	3.0	
95	2.0	1.3	3.1	4.7	4.6	7.8	1.68	7.5	14.6	2.1	3.1	
100	2.2	1.3	3.3	4.9	4.8	8.3	1.77	7.8	15.3	2.2	3.3	
105	2.3	1.4	3.5	5.2	5.1	8.7	1.86	8.2	16.1	2.3	3.5	
110	2.4	1.5	3.6	5.4	5.3	9.1	1.95	8.6	16.8	2.4	3.6	
115	2.5	1.5	3.8	5.7	5.6	9.5	2.04	9.0	17.6	2.5	3.8	
120	2.6	1.6	4.0	5.9	5.8	9.9	2.12	9.4	18.4	2.7	4.0	
125	2.7	1.7	4.1	6.2	6.1	10.3	2.21	9.8	19.1	2.8	4.1	
130	2.8	1.8	4.3	6.4	6.3	10.7	2.30	10.2	19.9	2.9	4.3	
135	2.9	1.8	4.4	6.7	6.6	11.2	2.39	10.5	20.6	3.0	4.5	
140	3.0	1.9	4.6	6.9	6.8	11.6	2.48	10.9	21.4	3.1	4.6	
145	3.1	2.0	4.8	7.2	7.0	12.0	2.57	11.3	22.2	3.2	4.8	
150	3.2	2.0	4.9	7.4	7.3	12.4	2.65	11.7	22.9	3.3	5.0	
155	3.3	2.1	5.1	7.7	7.5	12.8	2.74	12.1	23.7	3.4	5.1	
160	3.4	2.2	5.3	7.9	7.8	13.2	2.83	12.5	24.4	3.5	5.3	
165	3.6	2.2	5.4	8.2	8.0	13.6	2.92	12.9	25.2	3.6	5.5	
170	3.7	2.3	5.6	8.4	8.3	14.1	3.01	13.2	26.0	3.8	5.6	
175	3.8	2.4	5.8	8.7	8.5	14.5	3.10	13.6	26.7	3.9	5.8	
180	3.9	2.4	5.9	8.9	8.8	14.9	3.18	14.0	27.5	4.0	6.0	
185	4.0	2.5	6.1	9.2	9.0	15.3	3.27	14.4	28.2	4.1	6.1	
190	4.1	2.6	6.3	9.4	9.2	15.7	3.36	14.8	29.0	4.2	6.3	
195	4.2	2.6	6.4	9.6	9.5	16.1	3.45	15.2	29.8	4.3	6.5	
200	4.3	2.7	6.6	9.9	9.7	16.6	3.54	15.6	30.5	4.4	6.6	
205	4.4	2.8	6.8	10.1	10.0	17.0	3.62	15.9	31.3	4.5	6.8	
210	4.5	2.8	6.9	10.4	10.2	17.4	3.71	16.3	32.0	4.6	7.0	
215	4.6	2.9	7.1	10.6	10.5	17.8	3.80	16.7	32.8	4.8	7.1	
220	4.7	3.0	7.3	10.9	10.7	18.2	3.89	17.1	33.6	4.9	7.3	
225	4.8	3.0	7.4	11.1	10.9	18.6	3.98	17.5	34.3	5.0	7.5	
230	5.0	3.1	7.6	11.4	11.2	19.0	4.07	17.9	35.1	5.1	7.6	
235	5.1	3.2	7.7	11.6	11.4	19.5	4.15	18.2	35.8	5.2	7.8	
240	5.2	3.2	7.9	11.9	11.7	19.9	4.24	18.6	36.6	5.3	8.0	
245	5.3	3.3	8.1	12.1	11.9	20.3	4.33	19.0	37.4	5.4	8.1	
250	5.4	3.4	8.2	12.4	12.2	20.7	4.42	19.4	38.1	5.5	8.3	
255	5.5	3.4	8.4	12.6	12.4	21.1	4.51	19.8	38.9	5.6	8.4	
260	5.6	3.5	8.6	12.9	12.7	21.5	4.60	20.2	39.6	5.7	8.6	
265	5.7	3.6	8.7	13.1	12.9	21.9	4.68	20.6	40.4	5.9	8.8	
270	5.8	3.6	8.9	13.4	13.1	22.4	4.77	20.9	41.2	6.0	8.9	
275	5.9	3.7	9.1	13.6	13.4	22.8	4.86	21.3	41.9	6.1	9.1	
280	6.0	3.8	9.2	13.9	13.6	23.2	4.95	21.7	42.7	6.2	9.3	
285	6.1	3.8	9.4	14.1	13.9	23.6	5.04	22.1	43.4	6.3	9.4	
290	6.2	3.9	9.6	14.4	14.1	24.0	5.13	22.5	44.2	6.4	9.6	
295	6.4	4.0	9.7	14.6	14.4	24.4	5.21	22.9	45.0	6.5	9.8	
300	6.5	4.0	9.9	14.9	14.6	24.9	5.30	23.3	45.7	6.6	9.9	

※Lの値は、投射レンズにより±5%以内の誤差が発生する場合があります。表中の数値は四捨五入した近似値です。

(単位:m)

映像サイズ(16:10)			投写距離(L)[スクリーン～レンズ先端まで]								
型	幅	高さ	標準ズームレンズ (RS-IL01ST)		長焦点ズームレンズ (RS-IL02LZ)		固定短焦点レンズ (RS-IL03WF)	超長焦点ズームレン ズ(RS-IL04UL)		短焦点ズームレンズ (RS-IL05WZ)	
			W 端	T 端	W 端	T 端		W 端	T 端	W 端	T 端
305	6.6	4.1	10.1	15.1	14.9	25.3	—	23.6	46.5	6.7	10.1
310	6.7	4.2	10.2	15.3	15.1	25.7	—	24.0	47.2	6.8	10.3
315	6.8	4.2	10.4	15.6	15.3	26.1	—	24.4	48.0	7.0	10.4
320	6.9	4.3	10.6	15.8	15.6	26.5	—	24.8	48.8	7.1	10.6
325	7.0	4.4	10.7	16.1	15.8	26.9	—	25.2	49.5	7.2	10.8
330	7.1	4.4	10.9	16.3	16.1	27.3	—	25.6	50.3	7.3	10.9
335	7.2	4.5	11.1	16.6	16.3	27.8	—	26.0	51.0	7.4	11.1
340	7.3	4.6	11.2	16.8	16.6	28.2	—	26.3	51.8	7.5	11.3
345	7.4	4.6	11.4	17.1	16.8	28.6	—	26.7	52.6	7.6	11.4
350	7.5	4.7	11.5	17.3	17.1	29.0	—	27.1	53.3	7.7	11.6
355	7.6	4.8	11.7	17.6	17.3	29.4	—	27.5	54.1	7.8	11.8
360	7.8	4.8	11.9	17.8	17.5	29.8	—	27.9	54.8	8.0	11.9
365	7.9	4.9	12.0	18.1	17.8	30.2	—	28.3	55.6	8.1	12.1
370	8.0	5.0	12.2	18.3	18.0	30.7	—	28.7	56.4	8.2	12.3
375	8.1	5.0	12.4	18.6	18.3	31.1	—	29.0	57.1	8.3	12.4
380	8.2	5.1	12.5	18.8	18.5	31.5	—	29.4	57.9	8.4	12.6
385	8.3	5.2	12.7	19.1	18.8	31.9	—	29.8	58.6	8.5	12.8
390	8.4	5.3	12.9	19.3	19.0	32.3	—	30.2	59.4	8.6	12.9
395	8.5	5.3	13.0	19.6	19.3	32.7	—	30.6	60.2	8.7	13.1
400	8.6	5.4	13.2	19.8	19.5	33.1	—	31.0	60.9	8.8	13.3
405	8.7	5.5	13.4	20.1	19.7	33.6	—	31.4	61.7	8.9	13.4
410	8.8	5.5	13.5	20.3	20.0	34.0	—	31.7	62.4	9.1	13.6
415	8.9	5.6	13.7	20.6	20.2	34.4	—	32.1	63.2	9.2	13.7
420	9.0	5.7	13.9	20.8	20.5	34.8	—	32.5	64.0	9.3	13.9
425	9.2	5.7	14.0	21.0	20.7	35.2	—	32.9	64.7	9.4	14.1
430	9.3	5.8	14.2	21.3	21.0	35.6	—	33.3	65.5	9.5	14.2
435	9.4	5.9	14.4	21.5	21.2	36.1	—	33.7	66.2	9.6	14.4
440	9.5	5.9	14.5	21.8	21.4	36.5	—	34.1	67.0	9.7	14.6
445	9.6	6.0	14.7	22.0	21.7	36.9	—	34.4	67.8	9.8	14.7
450	9.7	6.1	14.9	22.3	21.9	37.3	—	34.8	68.5	9.9	14.9
455	9.8	6.1	15.0	22.5	22.2	37.7	—	35.2	69.3	10.1	15.1
460	9.9	6.2	15.2	22.8	22.4	38.1	—	35.6	70.0	10.2	15.2
465	10.0	6.3	15.3	23.0	22.7	38.5	—	36.0	70.8	10.3	15.4
470	10.1	6.3	15.5	23.3	22.9	39.0	—	36.4	71.6	10.4	15.6
475	10.2	6.4	15.7	23.5	23.2	39.4	—	36.8	72.3	10.5	15.7
480	10.3	6.5	15.8	23.8	23.4	39.8	—	37.1	73.1	10.6	15.9
485	10.4	6.5	16.0	24.0	23.6	40.2	—	37.5	73.8	10.7	16.1
490	10.6	6.6	16.2	24.3	23.9	40.6	—	37.9	74.6	10.8	16.2
495	10.7	6.7	16.3	24.5	24.1	41.0	—	38.3	75.4	10.9	16.4
500	10.8	6.7	16.5	24.8	24.4	41.4	—	38.7	76.1	11.0	16.6
505	10.9	6.8	16.7	25.0	24.6	41.9	—	39.1	76.9	11.2	16.7
510	11.0	6.9	16.8	25.3	24.9	42.3	—	39.5	77.6	11.3	16.9
515	11.1	6.9	17.0	25.5	25.1	42.7	—	39.8	78.4	11.4	17.1
520	11.2	7.0	17.2	25.8	25.4	43.1	—	40.2	79.2	11.5	17.2
525	11.3	7.1	17.3	26.0	25.6	43.5	—	40.6	79.9	11.6	17.4
530	11.4	7.1	17.5	26.3	25.8	43.9	—	41.0	80.7	11.7	17.6
535	11.5	7.2	17.7	26.5	26.1	44.4	—	41.4	81.4	11.8	17.7
540	11.6	7.3	17.8	26.7	26.3	44.8	—	41.8	82.2	11.9	17.9
545	11.7	7.3	18.0	27.0	26.6	45.2	—	42.2	83.0	12.0	18.1
550	11.9	7.4	18.2	27.2	26.8	45.6	—	42.5	83.7	12.2	18.2
555	11.9	7.5	18.3	27.5	27.1	46.0	—	42.9	84.5	12.3	18.4
560	12.1	7.5	18.5	27.7	27.3	46.4	—	43.3	85.2	12.4	18.6
565	12.2	7.6	18.7	28.0	27.6	46.8	—	43.7	86.0	12.5	18.7
570	12.3	7.7	18.8	28.2	27.8	47.3	—	44.1	86.8	12.6	18.9
575	12.4	7.7	19.0	28.5	28.0	47.7	—	44.5	87.5	12.7	19.0
580	12.5	7.8	19.1	28.7	28.3	48.1	—	44.9	88.3	12.8	19.2
585	12.6	7.9	19.3	29.0	28.5	48.5	—	45.2	89.0	12.9	19.4
590	12.7	7.9	19.5	29.2	28.8	48.9	—	45.6	89.8	13.0	19.5
595	12.8	8.0	19.6	29.5	29.0	49.3	—	46.0	90.6	13.1	19.7
600	12.9	8.1	19.8	29.7	29.3	49.7	—	46.4	91.3	13.3	19.9

※L の値は、投射レンズにより±5%以内の誤差が発生する場合があります。表中の数値は四捨五入した近似値です。


■ 光軸シフト調整可能範囲

本製品は、上下左右に映像位置を可変とする電動レンズシフト機能を搭載しています。
各レンズのレンズシフト仕様は以下の通りです。


レンズ	標準ズームレンズ、長焦点ズームレンズ、 超長焦点ズームレンズ、短焦点ズームレンズ	固定短焦点レンズ
レンズシフト量	(垂直) -15%～55%、(水平) -10%～10%	(垂直) -5%～5%、(水平) -2%～2%
レンズシフト比	(垂直) 3.5:6.5～10.5:0.5、(水平) 6.4～4:6	(垂直) 4.5:5.5～5.5:4.5、(水平) 5.2:4.8～4.8:5.2
ホームポジション*	(垂直) 50%(10:0)、(水平) 0%(5:5)	(垂直) 0%(5:5)、(水平) 0%(5:5)

* キーストーン機能が正常に機能するレンズシフトの設定

以下は標準ズームレンズ、長焦点ズームレンズ、超長焦点ズームレンズ、短焦点ズームレンズの例です。



< レンズシフト可動域 >




■設置可能角度



本製品は図で示す回転方向において 360 度の全方向に向けた自由な設置を可能としています。

※上向きおよび下向きに設置して使用する場合にはランプ寿命が短くなる可能性があります。



* ランプ故障の原因になることがあります。

■対応信号リスト

本製品に入力できる映像信号は下表の通りです。水平走査周波数＝15KHz～75KHz、垂直走査周波数＝50Hz～60Hz、ドットクロック周波数＝162MHz以下の範囲で入力が可能です。

●アナログ RGB ※1

解像度 (ドット)	信号形式	水平周波数 [kHz]	垂直周波数 [Hz]
640×480	VGA	31.469	59.940
720×480	－	31.469	59.940
720×576	－	31.250	50.000
800×600	SVGA	37.879	60.317
848×480	－	31.020	60.000
1024×768	XGA	48.363	60.004
1280×720	－	37,500	50.000
		45.000	60.000
1280×768	WXGA	47.776	59.870
		47.396	59.995
1280×800		49.702	59.810
		49,306	59.910
1280×960	MAC	60.000	60.000
1280×1024	SXGA	63,981	60.020
1360×768	－	47.712	60.015
1366×768	－	47.712	59.790
1440×1050	SXGA+	64,744	59.948
		65.317	59.978
1440×900	WXGA+	55,935	59.887
		55.469	59.901
1600×1200	UXGA	75.000	60.000
1680×1050	WSXGA+	64.674	59.883
		65.290	59.954
1920×1080	－	56.250	50.000
		67.500	60.000
1920×1200	WUXGA	74.038	59.950

●HDMI 入力(デジタル PC、デジタルビデオ)

<コンピューターと接続時>

解像度 (ドット)	信号形式	水平周波数 [kHz]	垂直周波数 [Hz]
640×480	VGA	31.469	59.940
800×600	SVGA	37.879	60.317
1024×768	XGA	48.363	60.004
1280×800	WXGA	49.702	59.810
		49.306	59.910
1280×1024	SXGA	63.981	60.020
1400×1050	SXGA+	64.744	59.948
		65.317	59.978
1440×900	WXGA+	55.935	59.887
		55.469	59.901
1600×1200	UXGA	75.000	60.000
1680×1050	WSXGA+	64.674	59.883
		65.290	59.954
1920×1200	WUXGA	74.038	59.950

<AV 機器と接続時>

480p	31.469	59.940	27.000
576p	31.250	50.000	27.000
720p	37.500	50.000	74.250
	45.000	60.000	74.250
1080i	56.250	50.000	74.250
	67.500	60.000	74.250
1080p	56.250	50.000	148.500
	67.500	60.000	148.500

●DVI

解像度 (ドット)	信号形式	水平周波数 [kHz]	垂直周波数 [Hz]
640×480	D-VGA	31.469	59.940
720×480	－	31.469	59.940
720×576	－	31.250	50.000
800×600	D-SVGA	37.879	60.317
1024×768	D-XGA	48.363	60.004
1280×720	－	37.500	50.000
		45.000	60.000
1280×800	D-WXGA	49.702	59.810
		49.306	59.910
1280×1024	D-SXGA	63.981	60.020
1400×1050	D-SXGA+	64.744	59.948
		65.317	59.978
1440×900	D-WXGA+	55.935	59.887
		55.469	59.901
1600×1200	D-UXGA	75.000	60.000
1680×1050	D-WSXGA+	64.674	59.883
		65.290	59.954
1920×1080	－	56.250	50.000
		67.500	60.000
1920×1200	74.038	74.038	59.950

●コンポーネント

信号形式	水平周波数 [kHz]	垂直周波数 [Hz]	ドットクロック [MHz]
480i	15.734	59.940	13.500
480p	31.469	59.940	27.000
576i	15.625	50.000	13.500
576p	31.250	50.000	27.000
720p	37.500	50.000	74.250
	45.000	60.000	74.250
1080i	28.125	50.000	74.250
	33.750	60.000	74.250
1080p	56.250	50.000	148.500
	67.500	60.000	148.500

※ 表中の仕様は予告なしに変更する場合があります。

※ ドットクロックが 162MHz を超えるコンピューター出力には対応しておりません。

※ VGA ケーブルは全てのピンが結線された(全結線)タイプを使用してください。全結線でないタイプでは、映像が正しく表示されない場合があります。


■対応信号リスト

シリアル端子は RS-232C 準拠です。パソコンで制御するためには通信ソフトを準備し、以下の通信条件、および基本フォーマットに基づいてデータ入力することにより制御可能です。

<シリアル入力端子>

●ピン配列

ピン番号	信号
1	OPEN
2	RxD
3	TxD
4	OPEN
5	GND
6	OPEN
7	OPEN
8	OPEN
9	OPEN



●通信フォーマット

通信方式:RS-232-C 調歩同期 半2重通信

通信速度:19200bps

キャラクタ長:8ビット

ストップビット2ビット

パリティ:なし

フロー制御:なし

● 制御コマンド一覧(次ページへ続く)

コマンド種		ASCII 表記	バイナリ表記
電源	電源 ON	POWER ON<CR>	50h 4Fh 57h 45h 52h 20h 4Fh 4Eh 0Dh
	電源 OFF	POWER OFF<CR>	50h 4Fh 57h 45h 52h 20h 4Fh 46h 46h 0Dh
電源状態取得		GET POWER<CR>	47h 45h 54h 20h 50h 4Fh 57h 45h 52h 0Dh
入力ソース	DigitalPC	INPUT=D-RGB<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 44h 2Dh 52h 47h 42h 0Dh
	DigitalVideo	INPUT=HDMI<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 48h 44h 4Dh 49h 0Dh
	AnalogPC	INPUT=A-RGB<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 41h 2Dh 52h 47h 42h 0Dh
	Component	INPUT=COMP<CR>	49h 4Eh 50h 55h 54h 3Dh 43h 4Fh 4Dh 50h 0Dh
入力ソース取得		GET INPUT<CR>	47h 45h 54h 20h 49h 4Eh 50h 55h 54h 0Dh
イメージモード	STANDARD	IMAGE=STANDARD<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 53h 54h 41h 4Eh 44h 41h 52h 44h 0Dh
	PRESENTATION	IMAGE=PRESENTATION<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 52h 45h 53h 45h 4Eh 54h 41h 54h 49h 4Fh 4Eh 0Dh
	VIVID PHOTO	IMAGE=VIVID_PHOTO<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 56h 49h 44h 5Fh 50h 48h 4Fh 54h 4Fh 0Dh
	PHOTO sRGB	IMAGE=PHOTO_SRGB<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 50h 48h 4Fh 54h 4Fh 5Fh 53h 52h 47h 42h 0Dh
	DYNAMIC	IMAGE=DYNAMIC<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 44h 59h 4Eh 41h 4Dh 49h 43h 0Dh
	VIDEO	IMAGE=VIDEO<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 56h 49h 44h 45h 4Fh 0Dh
	CINEMA	IMAGE=CINEMA<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 43h 49h 4Eh 45h 4Dh 41h 0Dh



● 制御コマンド一覧続き

コマンド種		ASCII 表記	バイナリ表記
イメージモード	USER1	IMAGE=USER_1<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 31h 0Dh
	USER2	IMAGE=USER_2<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 32h 0Dh
	USER3	IMAGE=USER_3<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 33h 0Dh
	USER4	IMAGE=USER_4<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 34h 0Dh
	USER5	IMAGE=USER_5<CR>	49h 4Dh 41h 47h 45h 3Dh 55h 53h 45h 52h 5Fh 35h 0Dh
イメージモード取得		GET IMAGE<CR>	47h 45h 54h 20h 49h 4Dh 41h 47h 45h 0Dh
明るさ	明るさ値設定	BRI=< 数値><CR>	42h 52h 49h 3Dh < 数字コード> 0Dh
明るさ取得		GET BRI<CR>	47h 45h 54h 20h 42h 52h 49h 0Dh
シャープネス	シャープネス値設定	SHARP=< 数値><CR>	53h 48h 41h 52h 50h 3Dh < 数字コード> 0Dh
シャープネス取得		GET SHARP<CR>	47h 45h 54h 20h 53h 48h 41h 52h 50h 0Dh
コントラスト	コントラスト値設定	CONT=< 数値><CR>	43h 4Fh 4Eh 54h 3Dh < 数字コード> 0Dh
コントラスト取得		GET CONT<CR>	47h 45h 54h 20h 43h 4Fh 4Eh 54h 0Dh
アスペクト	オート	ASPECT=AUTO<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 41h 55h 54h 4Fh 0Dh
	4:3	ASPECT=4:3<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 34h 3Ah 33h 0Dh
	16:9	ASPECT=16:9<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 31h 36h 3Ah 39h 0Dh
	ズーム	ASPECT=ZOOM<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 5Ah 4Fh 4Fh 4Dh 0Dh
	リアル	ASPECT=TRUE<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 54h 52h 55h 45h 0Dh
	フル	ASPECT=FULL<CR>	41h 53h 50h 45h 43h 54h 3Dh 46h 55h 4Ch 4Ch 0Dh
アスペクト		GET ASPECT<CR>	47h 45h 54h 20h 41h 53h 50h 45h 43h 54h 0Dh
ランプモード		LAMP=NORMAL<CR>	4Ch 41h 4Dh 50h 3Dh 4Eh 4Fh 52h 4Dh 41h 4Ch 0Dh
ランプモード取得		GET LAMP<CR>	47h 45h 54h 20h 4Ch 41h 4Dh 50h 0Dh
ブランク	実行	BLANK=ON<CR>	42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 4Eh 0Dh
	解除	BLANK=OFF<CR>	42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 3Dh 4Fh 46h 46h 0Dh
ブランク取得		GET BLANK<CR>	47h 45h 54h 20h 42h 4Ch 41h 4Eh 4Bh 0Dh


■設置・運用時の留意点

プロジェクターにはハイワットテージのランプを使用しており高温になります。以下にご注意ください。

- ① プロジェクターの上へ物を置かないでください。プロジェクターの上に直接プロジェクターを積み重ねた投写も行わないでください。
- ② プロジェクターの排気口付近は 0.5 メートル以上のスペースを確保してください。
- ③ スタック投写で使用する場合は下記のスペースを確保してください。下記のようにレンズ側はオープンにしてください。
どちらか 1 台を運転し、バックアップ用として積み重ねて設置する場合も、同様のスペースを確保してください。
- ④ プロジェクターの吸気口と排気口を塞がないでください。
また、空調設備の冷風や温風が、プロジェクターの吸気口と排気口に直接あたらないように、設置してください。
- ⑤ プロジェクターをボックスに入れて運用する場合、運転状態でボックス内の周囲温度が 5℃～35℃の範囲内になるようにしてください。
また、吸気口と排気口を塞がないようにしてください。周囲温度が 35℃以下の場合でも、排気熱が内部に滞留することにより、プロジェクターの保護回路が働きシャットダウンする場合があります。周囲温度環境については、設計時に十分な考慮をお願いいたします。




プロジェクターは単体で、積み重ねて使用しないでください。



■吸気・排気の方、本体後部オプション足 2 本の取り付けに関して

吸気口



排気口

棚などの設置時にプロジェクターの設置安定度を向上させるため、本体後両端の天つり金具取り付け用ネジ穴 2 か所に取り付ける足をご用意しております。該当の足はオプションになります。